

DAKAR

Techninė informacija

Kasetė	Taip
Vamzdžio storis	78 mm skersmuo
Montavimo būdai	Prie sienos, lubų arba prie stogo gegnių
Projekcija	1,6 m; 2,1 m; 2,6 m; 3,1 m; 3,6 m.
Maksimali projekcija	3,6 m
Maksimalus plotis	6,0 m
Minimalus plotis	Projekcija + 0,5 m
Alkūnės	Lenkiamos, aliumininės, su spyruoklėmis ir tvirtomis grandinėmis
Prasilenkiančios alkūnės	Ne
Markizės atrama	Taip
Nuolydžio kampas	5°~40°
Konstrukcijos spalvos	Balta, smėlio, ruda, grafito, sidabro.
Audiniai	Daugiau nei 150 variantų
Bangelė	Standartinis aukštis 21 cm (± 0,5 cm), 3 tipai, maksimalus aukštis 40 cm
Rankinis valdymas	Galimi rankenos ilgiai: 1,5 m; 1,8 m; 2,2 m.
Automatinis valdymas	Variklis, variklis su avarinio atidarymo galimybe, nuotolinio valdymo pulteliu, vėjo davikliu arba saulės - vėjo davikliu



Montavimas


Bangelės tipai




Konstrukcijos spalvos



Siena



Gegnės



Lubos

