

JAMAICA

Techninė informacija

Kasetė	Ne
Vamzdžio storis	70 mm arba 78 mm skersmuo
Montavimo būdai	Prie sienos, lubų arba prie stogo gegnių.
Projekcija	1,6 m; 2,1 m; 2,6 m; 3,1 m; 3,6 m; 4,1 m.
Maksimali projekcija	4,1 m
Maksimalus plotis	7,0 m
Minimalus plotis	Projekcija + 0,35 m
Alkūnės	Lenkiamos, aliumininės, su spyruoklėmis ir tvirtomis grandinėmis
Prasilenkiančios alkūnės	Yra galimybė. Su prasilenkiančiomis alkūnėmis markizės plotis: projekcija - 0,4 m
Markizės atrama	Taip
Nuolydžio kampas	5°~40°
Papildomas stogelis	Taip
Konstrukcijos spalvos	Balta, smėlio, ruda, grafito, sidabro (dažyta milteliniu būdu)
Audiniai	Daugiau nei 150variantų
Bangelė	Standartinis aukštis 21 cm (± 0,5 cm), 3 tipai, maksimalus aukštis 40 cm
Susukama bangelė	Taip
Rankinis valdymas	Galimi rankenos ilgiai: 1,5 m; 1,8 m; 2,2 m.
Automatinis valdymas	Variklis, variklis su avarinio atidarymo galimybe, nuotolinio valdymo pulteliu, vėjo davikliu arba saulės - vėjo davikliu

