

MALTA

Techninė informacija

| | |
|---------------------------------|---|
| Kasetė | Ne |
| Vamzdžio storis | 78 mm skersmuo |
| Montavimo būdai | Lubos, siena |
| Projekcija | 1,6 m; 2,1 m; 2,6 m; 3,1m |
| Maksimali projekcija | 3,1 m |
| Maksimalus plotis | 5,0 m |
| Minimalus plotis | Projekcija + 0,3 m |
| Alkūnės | Lenkiamos, aliumininės, su spyruoklėmis ir tvirtomis grandinėmis |
| Persidengiančios alkūnės | Ne |
| Markizės atrama | Taip |
| Nuolydžio kampas | 5°~70° (montuojant ant sienos) 5°~85° (montuojant prie lubų) |
| Papildomas stogelis | Ne |
| Konstrukcijos spalvos | Balta, smėlio, ruda, grafito, sidabro (dažyta milteliniu būdu) |
| Audiniai | Daugiau nei 150 variantų |
| Bangelė | Standartinis aukštis 21 cm (± 0,5 cm), 3 tipai, maksimalus aukštis 40 cm |
| Rankinis valdymas | Galimi rankenos ilgiai: 1,5 m; 1,8 m; 2,2 m |
| Automatinis valdymas | Variklis, variklis su avarinio atidarymo galimybe, nuotolinio valdymo pulteliu, vėjo davikliu arba saulės - vėjo davikliu |

